



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



LOTES FRACASSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
ARACATI-CE



LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2022
Processo Administrativo Nº 10.008/2022 - SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: NATANIELE GONDIM RODRIGUES
Data de Publicação: 04/03/2022 15:38:53

LOTE 2	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 40	Val.Ref.: 6.550,33
Descrição: AUTOCLAVE DIGITAL, MANUSEIO DESIGN MODERNO BIVOLT AUTOMÁTICO ,PERMITINDO QUE VARIE ENTRE 95V E 254V ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 21 LITROS; TECLADO DE CONTROLE EM AZUL; TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; COM NO MÍNIMO 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA; TER NO MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA			
Item: 2	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 3.549,67
Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO : HORIZONTAL, MODELO: PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 21 L, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES: 1 PORTA			
LOTE 3	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	Val.Ref.: 11.663,33
Descrição: PISTOLA, TIPO CONJUNTO 3 PISTOLAS LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPERAÇÃO PRESSURIZADA PARA LAVAGEM MANUAL, TIPO DE ACIONAMENTO PISTOLA AR COMPRIMIDO, PISTOLA DE JATO DE ÁGUA, TIPO AÇÃO PISTOLA LAVAGEM PARA APLICAÇÃO DE DETERGENTE. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS C/ 9 BICOS, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO RESISTENTE E ANTIOXIDANTE. PUNHO EM SILICONE ERGONÔMICO E ISOLADO TERMICAMENTE. EQUIPAMENTO COM DUPLA FINALIDADE, PARA CONEXÃO EM ÁGUA OU AR PRESSURIZADO. PRESSÃO DA ÁGUA DE 0,1 A 0,4 MPA. POSSUI MECANISMO DE CONTROLE DE PRESSÃO INTERNA QUE PERMITE O AJUSTE DO FLUXO DE ÁGUA OU AR ATRAVÉS DO MOVIMENTO DO GATILHO. POSSUI PARAFUSO LOCALIZADO ATRÁS DO GATILHO QUE PERMITE O CONTROLE MÁXIMO DA INTENSIDADE DA PRESSÃO. POSSUI MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 4,0 METROS DE COMPRIMENTO, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO NAS DUAS EXTREMIDADES. PISTOLA AUTOCLAVADA (TEMPERATURA MÁXIMA PARA O SILICONE: 150°C E MANGUEIRA DE 80°C), COM ROSCA NA PONTA PARA ENCAIXE E ROSQUEAMENTO DOS BICOS. INCLUSO ADAPTADOR COM ROSCA DE UM LADO PARA CONEXÃO COM A REDE DE AR OU ÁGUA E DO OUTRO LADO O SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO COM A MANGUEIRA DA PISTOLA. INCLUSO 09 BICOS: 01 – PARA LIMPEZA INTERNA (SUCÇÃO DE DETERGENTES ENZIMÁTICOS); 02 – PARA VIDRARIAS DE LABORATÓRIOS; 03 – SPRAY PARA LAVAGEM RÁPIDA DE INSTRUMENTOS; 04 – PARA SERINGAS E CÂNULAS; 05 – PARA DRENAGEM DE TUBOS; 06 – PARA CATETERES E VÁLVULAS; 07 – PARA PIPETAS; 08 – PARA SERINGAS E CÂNULAS; 09 – PARA USO DIVERSO. CERTIFICAÇÃO ISO9001 E ISO13485. DESCREVER NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO, DE ACORDO COM O SOLICITADO NESSE EDITAL. ITENS NÃO ESPECIFICADOS PODERÃO SER CONSIDERADOS COMO NÃO ATENDIDOS. ENVIAR CATÁLOGO E/OU MANUAL COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONDIÇÕES GERAIS: DEVERÃO SER FORNECIDOS MANUAIS DE USUÁRIO, ORIGINAIS, IMPRESSOS E DIGITAL, EM PORTUGUÊS NO ATO DA ENTREGA OU INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA INTEGRAL DE 12 MESES.			
Item: 2	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 2.899,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CE
ARACATI-CE**



Descrição: PISTOLA DE AR COMPRIMIDO / ÁGUA, PISTOLA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS; SER FABRICADA EM MATERIAL TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL; MATERIAL DO CORPO E GATILHO DEVE SER CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO OU MATERIALSILMILAR; POSSUIR MANGUEIRA EM FIBRA ACRÍLICA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5M; POSSUIR ABRAÇADEIRAS QUE PERMITAM O USO EM AR COMPRIMIDO OU ÁGUA; POSSUIR SISTEMA QUE PERMITA REGULAGEM DO FLUXO; POSSUIR NO MÍNIMO 05 ADAPTADORES PARA OS DIFERENTES TAMANHOS DOS LUMENS DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS; O DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS.

LOTE 11	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	Val.Ref.: 141,19
---------	------------------	---------------	------------------

Descrição: FILTRO DE ÁGUA POLIPROPILENO; COMPLETO FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTÃO DE ALIVIO DE PRESSÃO; CONEXÃO ¼" BSP; PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MÁXIMA 52°C; DIMENSÕES APROX. DE 311MM X 130MM (ALTURA-DIÂMETRO).

Item: 2	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 4.198,35
---------	------------------	--	--------------------

Descrição: DESUMIDIFICADOR: DESUMIDIFICADOR DIMENSÕES: MÍNIMA: 37,00,5X20X20 CM MÁXIMA: 00,5X30X40 CM PESO MÁXIMO: 15 KG TENSÃO: 127V OU 220V POTÊNCIA: 230W FREQUÊNCIA: 50~60HZ GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO: R134A UMIDADE ABSORVIDA (L/24H, 32°C/80%): 10L UMIDOSTATO AJUSTÁVEL FLUXO DO AR: 100M³/H FUNÇÃO ANTI-CONGELANTE ELETRÔNICA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: 1 PARA AMBIENTES ATÉ: 54M² NÍVEL DE RUÍDO: 38DB CAPACIDADE DO TANQUE: 2L NÍVEL DE ÁGUA VISÍVEL TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 2-30°C SISTEMA DE SEGURANÇA DE DRENAGEM CONTÍNUA OS APARELHOS DEVEM ATENDER ÀS NORMAS DO INMETRO PARA PLUGS E TOMADAS, UTILIZANDO O PLUG DE 3 PINOS.

Item: 3	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 154,46
---------	------------------	--	------------------

Descrição: ELEMENTO FILTRANTE DE ÁGUA; TIPO CARBONBLOCK; 10 MICRAELEMENTO FILTRANTE DE ÁGUA; TIPO CARBONBLOCK; FABRICADO EM CARVÃO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIÂMETRO EXTERNO APROX. 73MM; DIÂMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA. COMPATÍVEL COM O ITEM Nº (FILTRO)

Item: 4	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 167,94
---------	------------------	--	------------------

Descrição: HIGROMETRO: TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA. FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA. LEITURA EM °C E °F. UMIDADE INTERNA. RELÓGIO DIGITAL. INDICADOR DE NÍVEL DE CONFORTO. CABO DE APROXIMADAMENTE 3M.

LOTE 16	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 50	Val.Ref.: 823,00
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: ARMÁRIO AÉREO 3(TRÊS) PORTAS BRANCO E COM UMA PRATELEIRA INTERNA; COM PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS; FABRICADO EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COR BRANCO; DUAS PORTA; PRATELEIRAS 1(UMA); DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 0,60X120CMX0,5CM.

Item: 2	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 988,30
---------	------------------	--	------------------

Descrição: ARMÁRIO COPA COZINHA, MATERIAL: AÇO, TIPO: DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: BRANCA, QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 2 UN, LARGURA: 1,80 M, PROFUNDIDADE: 0,45 M, ALTURA: 0,75 M

Item: 3	Unidade: Unidade		Val.Ref.: 1.290,33
---------	------------------	--	--------------------

Descrição: CARRINHO AUXILIAR PARA COZINHA - ESPECIFICAÇÕES: - MEDIDAS EXTERNAS 60 CM DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ALTURA X 29 CM DE PROFUNDIDADE - BARRAS DE FERRO MEDINDO 2CM X 2CM. SOLDADAS ENTRE SI. PINTURA EM PRETO ELETROSTÁTICO - 3 PRATELEIRAS DE MADEIRA PINUS FINGER SEM NÓS COM 2,5 CM DE DE ESPESSURA CADA. LIXADAS E ENVERNIZADAS COM 2 DEMÃOS DE STAIN NA TONALIDADE IMBUJA - 4 RODÍZIOS COM PINO (COM SISTEMA DE ROSQUEAMENTO). ALTURA DE 7CM - CAPACIDADE DE PESO 80KG