

MUNICIPIO DE ARACATI ARACATI-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11005/2023

Processo Administrativo Nº 11.005/2023-SRP Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: RAIMUNDO ALEX BARROSO FERREIRA Data de Publicação: 11/09/2023 15:29:23



LOTE 1 - HOMOLOGADO - 05/10/2023 14:34:17 LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS Item: 1 Unidade: m² Marca: MARCA PROPRIA Modelo: piso em placas Descrição: Instalação de revestimento de piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada prensada pigmentada e atóxica, nas cores preto, verde, azul e vermelho. Selado com cola de Poliuretano para borracha em piso de concreto não estrutural regularizado, conforme detalhamento em projeto. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: mínimo 0,50m e máximo 1,00m; Comprimento: mínimo 0,50m e máximo 1,00m; Espessura: mínimo 40mm e máximo 50mm. Paginação do piso conforme projeto. Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 304,01 Valor Total: 2.432.080.00 Item: 2 Marca: MARCA PROPRIA Modelo: MEIO FIO Descrição: Instalação e manutenção, MEIO FIO: Descrição: Meio fio pré-moldado a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abaloado nas faces com as seguintes dimensões mínimas de 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07m, e devem ser assentados diretamente sobre a vala escavada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.

Quantidade: 1.800Valor Unit.: 75,46Valor Total: 135.828,00Item: 3Unidade: MMarca: MARCA PROPRIAModelo: Instalação de fechamento

Descrição: Instalação de fechamento em gradil tipo nylofor composto por painéis em aço galvanizado a zinco com camada mínima de 50g/m², possuindo fios horizontais com diâmetro mínimo de 4,3mm, e verticais com diâmetro mínimo de 5mm, revestidos com pintura eletrostática de poliéster, com gramatura mínima de 150 micrômetros. Malha com dimensões de 5 x 20cm. A largura dos painéis é de 2,5m e sua altura de 1,03m. Postes retangulares metálicos, de seção 40 x 60mm, espessura de chapa mínima de 1,25mm, galvanizados com camada de aproximadamente 275g/ m², revestidos por pintura eletrostática em poliéster de espessura mínima de 120 micrômetros, na cor verde. Fixação através de chumbamento em mureta de tijolo dobrado ou concreto sobre piso existente, conforme detalhamento em projeto. Os postes devem possuir fechamento superior por tampa plástica colada com proteção contra raios UV e rebites de aço galvanizado para fixação dos painéis com fixadores em poliamida e parafusos em aço galvanizado.

Valor Unit.: 304,01

CLASSIFICAÇÃO

Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
070	41.600.131/0001-97	8.540.000,00	4.999.988,00		Não
	DESCLASSIFICADO	S			
Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
082	09.454.908/0001-40	3.560.000,00	1.600.000.00		Sim
052	23.587.215/0001-56	16.900.000,00		40 0000	Sim
132	45.382.398/0001-06	14.079.400,00	2.600.000,00	16,0714	Sim
	INABILITADOS			·	
Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	070 Num 082 052 132	Num Documento 070 41.600.131/0001-97 DESCLASSIFICADO Num Documento 082 09.454.908/0001-40 052 23.587.215/0001-56 132 45.382.398/0001-06 INABILITADOS	Num Documento Oferta Inicial 070 41.600.131/0001-97 8.540.000,00 DESCLASSIFICADOS Num Documento Oferta Inicial 082 09.454.908/0001-40 3.560.000,00 052 23.587.215/0001-56 16.900.000,00 132 45.382.398/0001-06 14.079.400,00 INABILITADOS	Num Documento Oferta Inicial Oferta Final 070 41.600.131/0001-97 8.540.000,00 4.999.988,00 DESCLASSIFICADOS Num Documento Oferta Inicial Oferta Final 082 09.454.908/0001-40 3.560.000,00 1.600.000,00 052 23.587.215/0001-56 16.900.000,00 2.240.000,00 132 45.382.398/0001-06 14.079.400,00 2.600.000,00	Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) 052 23.587.215/0001-56 16.900.000,00 2.240.000,00 40,0000 132 45.382.398/0001-06 14.079.400,00 2.600.000,00 16,0714

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 05/10/2023 14:34:17 LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Gerado em: 05/10/2023 14:34:17





MUNICIPIO DE ARACATI ARACATI-CE

Item: 1

Unidade: m²

Marca: FLEXPISO

Modelo: PISO EMBORRACHADO

Descrição: FORNECIMENTO DE PISO EMBORRACHADO ANTI- IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM, MEIO FIO E DRENAGEM: Descrição: Meio fio pré-moldado com 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07 m. Drenagem com tubo pvc de 50 mm com ralo. Concreto magro de 5 cm e piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Incluso instalação e Garantia e manutenção: 01 (um) ano.

Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 340.60

Valor Total: 2.724.800,00

Item: 2

Unidade: M

Marca: PREMOLAJE

Modelo: FORNECIMENTO DE MEIO

FIO

Descrição: FORNECIMENTO DE MEIO FIO: Descrição: Meio fio pré moldado a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abaloado nas faces com as seguintes dimensões mínimas de 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07m, e devem ser assentados diretamente sobre a vala escavada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.

Quantidade: 1.800

Valor Unit.: 83.55

Valor Total: 150.390,00

Item: 3

Unidade: M

Marca: MORLAN

Modelo: GRADIL TIPO NYLOFOR

Descrição: FORNECIMENTO DE GRADIL TIPO NYLOFOR composto por painéis em aço galvanizado a zinco com camada mínima de 50g/m2, possuindo fios horizontais com diâmetro mínimo de 4,3mm, e verticais com diâmetro mínimo de 5mm, revestidos com pintura eletrostática de poliéster, com gramatura mínima de 150 micrômetros. Malha com dimensões de 5 x 20cm. A largura dos painéis é de 2,5m e sua altura de 1,03m. Postes retangulares metálicos, de seção 40 x 60mm, espessura de chapa mínima de 1,25mm, galvanizados com camada de aproximadamente 275g/ m2, revestidos por pintura eletrostática em poliéster de espessura mínima de 120 micrômetros, na cor verde. Fixação através de chumbamento em mureta de tijolo dobrado ou concreto sobre piso existente, conforme detalhamento em projeto. Os postes devem possuir fechamento superior por tampa plástica colada com proteção contra raios UV e rebites de aço galvanizado para fixação dos painéis com fixadores em poliamida e parafusos em aço galvanizado. Quantidade: 8.000 Valor Unit.: 340,60 Valor Total: 2.724.800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	041	41.600.131/0001-97	8.540.000,00	5.599.990.00	()	Não
2 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	045	23.587.215/0001-56	16.900.000,00	6.200.000,00	10,71	Sim
		DESCLASSIFICADO	S			
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E	051	09.454.908/0001-40	8.180.000,00	4.749.000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sim
MARIA GOMES DOS SANTOS	060	45.382.398/0001-06	14.079.400,00	4.950.000,00	4,2325	Sim
		INABILITADOS				
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: RAUL SILVA DA COSTA

Gerado em: 05/10/2023 14:34:17